



Identifikační terminál IT-LITE je výkonným pomocníkem pro spolehlivou evidenci docházky.

Přehledně umístěné ovládací prvky na velkém dotykovém displeji, diakritika pro všechny evropské jazyky, kontrastní informační hlášení i nastavitelná akustická signalizace pomáhají k rychlé a bezchybné registraci vašich pracovníků.

Díky modulární koncepci vestavěných čteček chrání terminál IT-LITE vaše investice.

Kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci terminálu i v menších prostorech. Terminál je proveden v decentním střídmém designu, aby co nejvíce splynul s okolím a nerušil koncept vašeho interiéru.

Hlavní funkce:

- Identifikace pomocí RFID čipů nebo karet
- Možnost volby RFID technologie výměnou modulu čtečky
- Zobrazení aktuálního data, času
- Vybraný důvod zobrazen extra vysokým písmem pro snadnou čitelnost i bez brýlí
- Akustická i optická signalizace
- Uživatelsky nastavitelné prostředí (texty kláves, barvy, ikony, zvuky, tapeta, hlasitost)
- Pro zahraniční pracovníky mohou být texty kláves v různých národních abecedách
- Možnost doplnění druhé identifikace čárovým kódem, nebo magnetickým pruhem
- Online i offline režim

- Paměť pro 10 000 identifikačních prvků a 100 000 docházkových záznamů
- www rozhraní pro konfiguraci terminálu

SW Funkce:

- komfortní webové rozhraní pro konfiguraci parametrů
- definice až 40 uživatelských a 4 oblíbených kláves
- každé klávese lze nastavit barvu pozadí, ikonu, pozici na stránce
- možnost zobrazení cizojazyčných textů v národních abecedách
- uživatelské nastavení časů pro automatické přepnutí předvoleného docházkového důvodu
- definice vlastního obrázku pro pozadí pracovní plochy

Displej	dotykový (kapacitní) podsvícení LED úhlopříčka 7" rozlišení 800 x 480 bodů barevná hloubka 24 bitů	Vstupy	1x napěťový / bezpotenciální
Paměť	16 GB	Zvuk	mono 1W
Rozměry	165 x 225 x 47 mm (V x Š x H)	Výstupy	1x releový přepínací (kontakt/napětí – 24VDC, 19VAC/1A) 1x napěťový 5V/400mA (napájení přídatných modulů)
Krytí	IP 40 (z čela)	Komunikační porty	1x LAN 10/100 Mbit/s 1x RS232 / RS485 (připojení snímačů) 3x USB (verze 2.0)
Provozní teploty	0 až +40°C	Připojení kabelů	šroubovací svorkovnice a příslušné konektory (RJ45, USB typ A)
Napájení	napětí 12–24 V DC příkon 11W (bez externí zátěže)	Montáž	stožan na stěnu rovný, nebo šikmý
Identifikační moduly	dle požadavků a výběru zákazníka: bezkontaktní: 125 kHz – Unique, HID prox, INDALA 13,56 MHz – Mifare, Desfire, HID iClass, Legic paměť pro 10 000 kódů	Záruka	24 měsíců s možností rozšíření na 36 nebo 60 měsíců